

▶ 屋外設置対応暗視カメラ ◀

型番: CP-773

販売価格: 27,300 円 (税込み)

赤外線 LED の赤い発光点灯が目立たない 940nm 波長赤外線 LED 内蔵カメラ  
バリフォーカルレンズ内蔵で視野角の調整が可能



OSD メニュー画面

付属品		
		
電源アダプター	六角レンチ	取付けネジ
<その他>		
・保証書		

・取扱説明書

## 高画質・高解像度

画素数 38 万画素、水平解像度 600TV ラインの高画質で鮮明な映像を映し出します。

## 防滴構造で屋外への設置に対応

防滴構造なので、屋外への設置に対応しています。

## 940nm 波長赤外線 LED 搭載で夜間撮影可能

暗い場所では自動的に赤外線 LED を点灯し、暗視撮影を行います。

搭載している赤外線 LED は、940nm 波長の赤外線 LED を使用。

通常の赤外線暗視カメラの場合、夜間撮影で赤外線 LED が点灯すると LED 自体が赤く発光し、夜間は目立つ存在となります。

本製品の赤外線 LED は 940nm 波長の LED を使用することによって、赤外線 LED 自体の発光を極力抑え、LED 点灯時でも目立ちにくい設計となっています。

## バリフォーカルレンズ搭載。視野角の調整が可能

焦点距離距離 4～9mm のバリフォーカルレンズを搭載しているので、視野角を調整することができます。

## OSD メニュー設定

モニター画面上に設定項目を表示させ、様々な設定を行うことができます。

### 【使用上のご注意点】

※防滴性能で防水性能ではありません。水中や断続的に強い水圧のかかる場所では使用できません。

※暗視撮影時は撮影映像は白黒映像になります。

※赤外線 LED はまったく光らないというわけではありません。暗闇で間近まで接近すると若干光っていることが分かります。

※視野角の調整には、マイナスイライバー等の先端が平たいものが必要です。

製品仕様	
撮像素子	1/3 インチ SONY 製 SUPER HAD CCD
画素数	38 万画素
撮像方式	NTSC
水平解像度	600TV ライン
最低照度	0Lux/赤外線 LED 点灯時
赤外線 LED	54 個/投光距離 約 17m ※使用状況により投光距離は低下する場合があります
レンズ	焦点距離 4~9mm バリフォーカルレンズ内蔵
映像出力	1.0Vp-p コンポジット 75Ω/BNC 端子
S/N 比	50dB
電源	DC12V/420mA
使用温度範囲	-10~50 度
外形寸法	カメラ部:幅 72×高さ 68×奥行 131mm 取り付け台含む最大全長:約 230mm
重量	640g
製品保証期間	1 年間